

FICHA TÉCNICA T720C-N95

RESPIRADOR MOLDEADO T720C - CON CAPA DE CARBON ACTIVADO

Respirador con carbón activado para alivio de olores molestos



SKU: 1080001825

Descripción General

El respirador T720C es un respirador desechable tipo copa que incorpora una capa de filtro de carbón activado, orientada a entornos donde además de partículas sólidas existe presencia de olores molestos, vapores orgánicos leves u ambientes con carga de polvo fino. Mantiene la estructura semirrígida característica de la línea T720, evitando el colapso frente al rostro durante el esfuerzo físico. Su acabado en color negro facilita la identificación visual frente a otras variantes de la misma familia de productos, mientras que su ajuste se realiza mediante clips tipo mariposa (Butterfly Clips) que sujetan las bandas elásticas para una colocación firme y estable.

NIOSH

LATEX FREE

- Filtra al menos el 95% de las partículas en suspensión. No es resistente al aceite.
- Alto rendimiento con baja resistencia respiratoria, apto para jornadas extensas.
- Capa de carbon activado para alivio de olores molestos.

Certificación NIOSH N95

Libre de LÁTEX

Eficiencia de filtración ≥ 95%

Especificaciones Técnicas

Certificación:	N95 (NIOSH)
Forma:	Tipo copa (cup style)
Material:	Tela no tejida, libre de látex
Filtro adicional:	Capa de carbón activado
Válvula de exhalación:	Pieza metálica moldeable

Ajuste nasal:	Pieza metálica moldeable
Sistema de sujeción:	Correas ajustables
Color:	Negro
Eficiencia de filtración:	≥95% partículas no oleosas
Tipo de uso:	Desechable, un solo uso

Usos:

Diseñado para la protección contra partículas sólidas y líquidas sin contenido de aceite, con al menos un 95% de eficiencia de filtración bajo la clasificación N95. El uso adecuado debe determinarse según el tipo de contaminante, la concentración, las normativas aplicables y las condiciones del lugar de trabajo. Resulta adecuada para cuadrillas de obra civil, operarios de canteras y personal de mantenimiento que requiera protección respiratoria confiable junto con un mayor confort frente a ambientes con carga olfativa.



Instrucciones de uso:

1. Verificar que el respirador no presente daños, roturas o suciedad antes de usar.
2. Sostener la mascarilla con la pieza nasal metálica hacia arriba y colocarla cubriendo nariz y boca.
3. Pasar las bandas elásticas por detrás de la cabeza, ajustándolas en la zona superior e inferior.
4. Moldear la pieza nasal con ambos dedos, presionando desde el centro hacia los lados, para lograr un sellado hermético.
5. Verificar el ajuste realizando una inhalación/exhalación profunda; si se percibe fuga de aire por los bordes, reajustar la pieza nasal y las bandas.
6. Usar durante el tiempo indicado por el protocolo de la empresa o hasta que se sature, ensucie, dañe o pierda su capacidad de atenuar olores.



Datos Logisticos:

Und. Caja Individual	Und. Caja interior	Und. Caja master	Peso Caja master
Unidad individual (empaque estándar de fábrica)	20 cajas	400 unidades	8.0 kg (neto) / 9.0 kg (bruto)

Importante:

No apto para gases, vapores, aerosoles a base de aceite, atmósferas deficientes de oxígeno (<19.5% O_2) o concentraciones que superen los límites máximos de uso aplicables. No usar donde el tipo o la concentración del contaminante sea desconocido o inmediatamente peligroso para la vida o la salud. Se requiere una selección adecuada, pruebas de ajuste y la verificación del sello por parte del usuario. No limpiar ni reutilizar; desechar si está dañado, sucio, deformado o si la respiración se dificulta.

FICHA TÉCNICA T720C

Que hace que un respirador sea eficaz:

- El filtro del respirador debe ser altamente eficaz para captar las partículas que pasen a través de él.
- El respirador debe ajustarse bien a la cara del usuario (es decir, crear un sellado hermético) para minimizar la cantidad de partículas que sorteen el filtro a través de espacios existentes entre la piel del usuario y el sello del respirador.
- El respirador se debe poner y quitar correctamente antes de la exposición, y se debe usar durante todo el tiempo que dure la exposición.





Si el respirador N95 se usa y se ajusta de manera adecuada, hay una fuga mínima alrededor de sus bordes cuando el usuario inhala, asegurando de esa manera que el aire que está respirando el usuario se dirija a través del material del filtro. El personal que tenga que usar protección respiratoria debe hacer pruebas de ajuste, obtener autorización médica y capacitación, los cuales son todos elementos obligatorios del programa de protección respiratoria. Estos son requisitos del Estándar de Protección Respiratoria (29 CFR 1910.134) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).



Cumplimiento y aprobación:
Base de aprobación: 42 CFR Parte 84
Clasificación: N95
N.º de aprobación NIOSH: TC-84A-7793
Agencia de aprobación: NIOSH