



MAXAM

MS301

E3/L3

El patrón de nervadura E3/L3 para rocas combina un agarre excepcional y una alta resistencia contra el desgaste y los cortes.

- Una excelente tracción en todas las condiciones todo terreno
- Lonas gruesas para una mayor resistencia a los pinchazos
- Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes recauchutados
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al desgaste
- Perfil de huella plano y ancho que proporciona la máxima estabilidad mientras reduce el desgaste
- Coeficiente neto a bruto mayor para una mayor vida útil de la banda de rodadura

Descripción:



Tamaño	Ratio	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	Infl. P.	Capacidad de Carga (lbs/kg)	Infl. P.	Capacidad de Carga (lbs/kg)	L.I.
				en mm	en mm	32nds mm	psi KPa	5 mph 10 kph	psi KPa	30 mph 50 kph	
17.5R25	★★	TL	14.00/1.5	52.7	17.7	35	94	18700	76	12000	182A2/167B
				1339	449	28	650	8500	525	5450	
20.5R25	★★	TL	17.00/2.0	59.0	20.4	37	94	25400	76	16100	193A2/177B
				1499	517	30	650	11500	525	7300	
23.5R25	★★	TL	19.50/2.5	63.4	23.9	41	94	32000	76	20400	201A2/185B
				1611	608	33	650	14500	525	9250	
26.5R25	★★	TL	22.00/3.0	68.8	26.7	45	94	40800	76	25400	209A2/193B
				1748	679	36	650	18500	525	11500	
29.5R25	★★	TL	25.00/3.5	74.3	30.0	49	94	49400	76	30900	216A2/200B
				1886	763	39	650	22400	525	14000	

