



**MAXAM**

# MS902

**RETROEXCAVADORA -  
SERVICIO INDUSTRIAL**

Patrón R1 modificado de la banda de rodadura que proporciona tracción y flotación excelentes en condiciones de terrenos blandos.

- Diseño optimizado de la banda de rodadura con rompedores de lodo autolimpiantes
- Tirante central que reduce la vibración al conducir en carretera
- Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
- Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y los cortes

Descripción:



Tamaño	P.R.	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	Inf. P.	Posición	Capacidad de Carga (lbs/kg)		L.I.	
				en	en.	32nds	psi		5 mph	25 mph		
				mm	mm	mm	KPa		10 kph	40 kph		
12.5/80-18	12	TL	9.00	38.8	13.4	26	58	-	7500	6000	143A8	
				986	340	21	400		3400	2725		
12.5/80-18	14	TL	9.00	38.8	13.4	26	62	-	8000	6400	145A8	
				986	340	21	425		3650	2900		
15.5/80-24 (400/80-24)	12	TL	13.00	50.0	15.5	35	44	-	11550	8250	154A8	
				1270	394	28	300		5220	3750		
				50.0	15.5	35	51		12320	8800		
15.5/80-24 (400/80-24)	14	TL	13.00	50.0	15.5	35	58	-	13510	9650	159A8	
				1270	394	28	400		6100	4375		
				52.0	16.4	35	40		14700	10500		
16.5/85-24	12	TL	13.00	1321	417	28	275	FREE	6670	4750	162A8	
								DRIVE	10360	7400	150A8	
	14	TL	13.00	1321	417	28	330	FREE	4700	3350	150A8	
								DRIVE	15960	11400	165A8	
	14	TL	13.00	1321	417	28	330	DRIVE	FREE	7240	5150	165A8
									DRIVE	11270	8050	153A8
16	TL	13.00	1321	417	28	380	DRIVE	FREE	5100	3650	153A8	
								DRIVE	17220	12300	168A8	
16.5/85-28	10	TL	W13	52.0	16.4	35	55	FREE	7810	5600	168A8	
				1321	417	28	380		DRIVE	12320		8800
				54.9	15.2	35	33		DRIVE	5600		4000
16.5/85-28	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	12320	8800	156A8	
				1394	386	28	225		DRIVE	5600		4000
16.5/85-28	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	12320	8800	156A8	
				1394	386	28	225		DRIVE	8610		6150
16.5/85-28	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	12320	8800	156A8	
				1394	386	28	225		DRIVE	3900		2800